

		Secotom-20
Capaciteit	Hoogte x Lengte	165 x 50 mm (6.5" x 2")
	Diameter	70 mm (2.8")
	Snijlengte	0-200 mm (0-7,9") in stappen van 0,1 mm
Doorslijpschijf	Diameter	75-203 mm (3-8")
	Diameter van de as	12,7 mm (0,5") en 22 mm (0,86")
Motor met doorslijpschijf	Rotatiesnelheid	300 - 5.000 tpm in stappen van 100 tpm
	Hoogteverstelling van de doorslijpschijf	40 mm (1,6") handmatig
Snijtafel	Breedte	258 mm (10.2")
	Diepte	184 mm (7.2")
	T-sleuven	T-sleuf met verwisselbare T-sleufplaten, 8,0 mm (7 st.)
	Voedingssnelheid	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) in stappen van 0,005 mm
Laser		Klasse 1M
Software en elektronica	Bedieningselementen	Touchpad, joystick en draai-/drukknop
	LC-display	LCD, TFT-kleur 5,7", 320x240 dots met LED-achtergrondverlichting
Veiligheidsnormen		CE-gelabeld volgens EU-richtlijnen
REACH		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
Werkomgeving	Omgevingstemperatuur	5-40°C (41-104°F)
	Vochtigheid	85 % RH niet-condenserend
Stroomvoorziening	Voltage / frequentie	200-240 V/50-60 Hz
	Stroom aansluiting	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE) De elektrische installatie moet voldoen aan Installatiecategorie II
	Vermogen S1	0,75 kW
	Vermogen S3	1,0 kW
	Vermogen, onbelast	13 W
	Stroom, max.	11,7 A
Koelsysteem		Leidingwater of recirculatiesysteem

Secotom-20		
Categorieën veiligheidscircuits/Prestatieniveau	Beveiligingsschakelsysteem	PL e, Categorie 3 Stop categorie 0
	Afschermingsvergrendeling	PL b, Categorie 3 Stop categorie 0
	Vasthoudfunctie	PL d, categorie 1 Stop categorie 0
	Noodstop	PL c, Categorie 1 Stop categorie 0
	Onbedoelde start van het vloeistofsysteem	PL b, Categorie 3
	Bewaking van de assnelheid - Y-tafelbeweging	PL d, categorie 3 Stop categorie 0
	Bewaking van de doorslijpschijf en snelheidsbegrenzing	PL d, categorie 3
	Bewaking van het astoerental, verticale asbeweging	NVT
Uitlaat	Aanbevolen capaciteit	50 m ³ /u / 1.750 ft ³ /u op 0 mm watermeter
Geavanceerde functies	X-tafel, automatisch	Nee
	X-standaard, handleiding	Ja. Optie
	Roterende standaard	Ja. Optie
Geluidsniveau	A-gewogen geluidsemissiedrukkniveau op de werkplekken	LpA = 66 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
Trillingsniveau	Opgegeven trillingsemissie	NVT
Afmetingen en gewicht	Breedte	64 cm (25.4")
	Diepte met plug	78 cm (27.6")
	Hoogte, afscherming gesloten	44 cm (17.3")
	Hoogte, afscherming open	105.5 cm (41.5")
	Gewicht	73 kg (161 lbs)