

		ラボ-UI
安全規格/指令/規制		適合宣言書/取扱説明書を参照
REACH		REACH についての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。
動作環境	環境温度	
	運転中	5~40 ° C (41~104 ° F)
	輸送中	0-60 ° C (32-104 ° F)
	湿度	85% RH 以下 (結露なきこと)
供給電源	電圧/周波数	1x24 V
	電源インレット	ラボポールに直接接続
	電流	
	定格	0.1 A
	最大	0.1 A
	電流、最大負荷	0.1 A
寸法と重量	幅	15 cm (5.9")
	奥行	13.5 cm (5.3")
	高さ	37.6 cm (14.8")
	高さ(カバー開)	
	重量	0.8 kg (1.8 lbs)
ノイズレベル	仕事場におけるA特性音圧レベル	ラボポールの技術データを参照
ノイズレベル	記載値は放射レベルであり、安全な作業レベルであるとは限りません。放射と暴露の各レベルには相関性がある一方で、この記載値は事前の注意が必要かどうかを確実に判断するためには使用できません。作業員の実際の暴露レベルに影響を与える要因には、機械数、周囲の作業など、作業場の特性やその他の騒音源が挙げられます。また、暴露レベルの許容範囲は国によって異なります。ただし、装置の使用者は、この情報によって危険およびリスクを評価できます。	
振動レベル	宣言された振動放射	N/A (該当なし)