

Labotom-5		
Capacitate	Înălțime x Lungime	42 x 120 mm (1.7" x 4.7")
	Diametru	90 mm (3.5")
	Lungime de tăiere	135 mm (5.3")
Disc abraziv de tăiere	Diametru	250 mm (10")
	Diametru arbore	32 mm (1.26")
Motorul discului abraziv de tăiere	Viteză de rotație	2910 rpm (50 Hz)/3520 rpm (60 Hz)
	Reglarea pe înălțime a discului abraziv de tăiere	-
Masă de tăiere	Lățime	316 mm (12.4")
	Adâncime	225 mm (8.9")
	Canale în T	Canal în T cu plăci interschimbabile, 10 mm (6 buc. + 1 buc.)
	Viteză de avans	Comandă manuală
Laser		Opțiune (clasa laser până la 2M)
Software și componente electronice	Comenzi	Folie buton
	Afișaj	-
Standarde de siguranță		Consultați Declarația de conformitate
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umiditate	35 - 85 % umiditate relativă, fără condensare
Alimentare cu energie electrică 1	Tensiune/frecvență	3 x 200 V (50 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	9,6 A
	Curent, max.	19,2 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	8,6 A

Labotom-5		
Alimentare cu energie electrică 2	Tensiune/frecvență	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	10,4 A
	Curent, max.	20,8 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	9,4 A
Alimentare cu energie electrică 3	Tensiune/frecvență	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	8,5 A
	Curent, max.	17 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	7,5 A
Alimentare cu energie electrică 4	Tensiune/frecvență	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	9,2 A
	Curent, max.	18,4 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	8,2 A
Alimentare cu energie electrică 5	Tensiune/frecvență	3 x 380 - 415 V (50 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	5,3 A
	Curent, max.	10,6 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	4,3 A

Labotom-5		
Alimentare cu energie electrică 6	Tensiune/frecvență	3 x 380 - 415 V (60 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	5,7 A
	Curent, max.	11,4 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	4,7 A
Alimentare cu energie electrică 7	Tensiune/frecvență	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Priză de alimentare	3L + (N) + PE
	Putere S3 60%	2,2 kW (3 CP)
	Putere S3 15 %	3,2 kW (4,3 CP)
	Curent, sarcină nominală	5,2 A
	Curent, max.	10,4 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	4,2 A
Sistem de răcire	Opțiune	Sistem de răcire 3
Evacuare	Capacitate recomandată	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h)
Caracteristici avansate	Masă X, manuală	N/A
	Stand X, manual	N/A
	Stand rotativ	N/A
Categorii de circuite de siguranță/Nivel de performanță	Oprire în caz de urgență	PL c, Categoria 1 Categoria de oprire 0
	Dispozitiv de siguranță	PL d, Categoria 3 Categoria de oprire 0
	Mecanismul de blocare a dispozitivului de siguranță	PL a, Categoria B Categoria de oprire 0
	Pornirea neintenționată a lichidului de recirculare	PL c, Categoria 1 Categoria de oprire 0
Înterruptor circuit curent rezidual (RCCB)		Se recomandă tipul A, 30 mA (sau superior)
Nivel de zgomot	Nivelul de presiune acustică ponderat A la stațiile de lucru	LpA = 70,5 dB(A) valoare măsurată. Incertitudine K = 4 dB(A) Măsurători efectuate în conformitate cu EN ISO 11202
Nivel de vibrații	Nivel de vibrații declarate	Expunerea totală la vibrații a părților superioare ale corpului nu depășește 2,5 m/s ² .

Labotom-5		
Dimensiuni și greutate	Lățime (corp principal)	70 cm (27.6")
	Lățime (cu mâner și pistol de spălare)	96 cm (37.8")
	Lățime (un tunel)	Stânga: 132 cm (52")
	Lățime (două tuneluri)	N/A
	Adâncime	76 cm (30")
	Înălțime (apărătoare închisă, mâner inclus)	53 cm (20.8")
	Înălțime (apărătoare deschisă)	90 cm (35.4")
	Greutate	75 kg (165 lbs)