

		Accutom-10
<b>Kapacitet</b>	Höjd x Längd	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Kapningslängd	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") för 25 mm diameter
<b>Kapskiva</b>	Diameter	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Axeldiameter	12,7 mm (0,5")
<b>Slipningskapacitet</b>	Höjd x Längd	Ej tillämpligt
<b>Motor</b>	Rotationsvarvtal	300 - 3000 rpm, justerbar i steg på 50 rpm
	Matningshastighet kapning	Matningshastighet: 0,005 - 3 mm/s, justerbar i steg på 0,005 mm/s
	Positioneringshastighet	Y = 13 mm/s
	Positioneringslängd	Y-riktning: 110 mm (exakthet 0,1 mm)
<b>Provhållararm</b>	X-rörelse	Ja
	Rotation	Ja
	Oscillering	Ja
	Automatisk rotation av provhållaren (före skärning)	Nej
	Positioneringshastighet	X = 10 mm/s
	Positioneringslängd	X-riktning: 60 mm (exakthet 0,005 mm)
<b>Programvara och elektronik</b>	Reglage	Styrplatta, Vrid-/tryckknapp
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
<b>Säkerhetsstandarder</b>		Se Försäkran om överensstämmelse
<b>Driftmiljö</b>	Omgivningstemperatur	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande
<b>Strömförsörjning</b>	Spänning/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	El-anslutning	1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE) Elinstallation ska uppfylla "Installationskategori II".
	Power S1	1080 W
	Power S3	Används ej
	Effekt, tomgång	45 W
	Ström, max.	9,1 A
<b>Kylsystem</b>	Inbyggd	4,75 l (1¼ gallon), 1,6 l/min (0,4 gallon/min)
<b>Utsug</b>	Rekommenderad kapacitet	30 m³/h (1060 ft³/h)

<b>Accutom-10</b>		
<b>Avancerade funktioner</b>	X-bord, automatisk	Nej
	X-stativ, manuell	Nej
	Roterande stativ	Nej
<b>Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå</b>	Skyddsbrytarsystem	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Skyddslås	PL b, kategori 3 Stoppkategori 0
	Dödmansgrepp	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Oavsiktlig start av vätskesystem	PL b, kategori 3
	Hastighetsövervakning - kapskivan / rörelse på kapskivans konsol	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Rotationshastighet på kapskivan / kapskivsövervakning	PL d, kategori 3
<b>Jordfelsbrytare (RCCB-Residual Current Circuit Breaker)</b>		Används ej
<b>Bullernivå</b>	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 67 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB
<b>Vibrationsnivå</b>	Deklarerad vibrationsemission	Ej tillämpligt
<b>Mått och vikt</b>	Bredd	64,6 cm (25,4")
	Djup, med kontakt	78 cm (30,7") med kontakt
	Höjd, skydd stängt	44 cm (17,3"), skydd stängt
	Höjd, skydd öppet	91 cm (35,8"), skydd öppet
	Vikt	68 kg (150 lbs)